

E-Mail info@joest.com

Anfrage Förderer

Inquiry for Conveyors

Kunde / customer

Ust-ID Nr. / VAT no.

Kontaktperson / contact

Adresse / address

Telefon / phone

Fax / fax

Email / e-mail

INDUSTRIE / INDUSTRY



PRODUKTDATEN / DATA OF PRODUCT

Fördergut / material to be conveyed

Werkstoff / material made of

Zustand / condition

Abmessungen / dimensions

Teilegewicht / weight per part

Fördermenge / flow rate

Temperatur / temperature

Teileaufgabe / loading

Teileabgabe / discharge

Schüttgewicht [kg/m³] / density



E-Mail info@joest.com

FÖRDERGUTEIGENSCHAFTEN / CHARACTERISTICS

- ☐ gut rieselfähig / free flowing
- ☐ abrasiv / abrasive
- ☐ klebrig / sticky
- ☐ hygroskopisch / hygroscopic
- ☐ ölig / oily
- ☐ sonstige / other

FORM / SHAPE

- ☐ zylindrisch / cylindric
- ☐ linsenförmig / lentiform
- ☐ kubisch / cubical
- ☐ scharfkantig / sharp-edged
- ☐ sonstige / other

GRÖSSE / SIZE

Minimum / minimum

Maximum / maximum

Anteil < 1mm (in %) / fraction < 1mm (in %)

VERWENDUNGSZWECK / APPLICATION

- ☐ Förderstrecke / conveying
- ☐ Verteilung & Beschickung / distribution & feeding
- ☐ Bunkerabzug / bunker discharge
- ☐ Dosieren / dosing

TYP / TYPE

- ☐ Stahl-Scharniergurtförderer /
Steel Hinged Belt Conveyor
- ☐ Kunststoff-Scharniergurtförderer /
Plastic Hinged Belt Conveyor
- ☐ Flachgurtförderer / Flat Belt Conveyor
- ☐ Kratzerförderer / Drag Conveyor
- ☐ Magnetrutschförderer / Magnetic Slide Conveyor

AUSFÜHRUNG / EXECUTION

- ☐ gestanzt, angerollt / stamped, rolled
- ☐ geschweißt (Vollhülsen) / welded (one piece hinge loop)
- ☐ mit Verstärkung auf der Unterseite /
reinforced on the underside

ZEICHNUNG EINBAUSITUATION VORHANDEN? / DRAWING OF THE INSTALLATION SITUATION AVAILABLE?

- ☐ Ja / yes
- ☐ Nein / no



E-Mail info@joest.com

LINIENFÜHRUNG / LAYOUT OF CONVEYOR

☐ H 

☐ GA 

Winkel [°] / angle

☐ L 

☐ Z 

Winkel [°] / angle

H = Horizontal / horizontal

GA = Geradlinig ansteigend / straight and inclined

L = waagerechte Aufgabe; Abwurf direkt vom ansteigenden Teil /
horizontal loading section; discharge directly from the incline section

Z = waagerechte Aufgabe; Anstieg, Abwurf horizontal / horizontal loading section; incline section, horizontal discharge section

FÖRDERGESCHWINDIGKEIT / CONVEYOR SPEED

konstant [m/min] / constant

2-stufig [m/min] / two speeds

/

regelbar von – bis [m/min] / variable from – to

–

SCHARNIER-OBERSEITE / HINGE TOP SIDE

☐ plan / flat

☐ genoppt / pimpled

☐ gelocht / perforated

☐ Details / Details

RINNENKANTENTYP / SIDE WINGS

☐ gekröpft / crimped

☐ geschuppt / overlapping

☐ PS-Kanten / laser-cut side wings

☐ Höhe [mm] / height

MITNEHMER / CLEATS

☐ nein / no

☐ ja, Höhe [mm] / yes, height

ABDECKUNGEN / TOP COVER

☐ im Anstiegsbereich / on the incline

☐ am Abgabekopf / on the discharge head

☐ mit Absaugstutzen / exhaust duct fitting

FÖRDERERUNTERSTÜTZUNG / CONVEYOR SUPPORT

☐ statisch / stationary

☐ mit Bockrollen / with rigid casters

☐ mit Lenkrollen / with swivel casters

☐ mit Lenk- und Bockrollen / with rigid and swivel casters

RÜCKTRUMVERKLEIDUNG / BOTTOM COVER

☐ ja / yes

☐ nein / no

☐ öldicht / oil-tight

☐ mit Ablaufstutzen / drain outlet

E-Mail info@joest.com

ABDECKUNG DER SEITLICHEN ANTRIEBSKETTEN / PROTECTION OF THE SIDE CHAINS

- ☐ mit Flachprofil / *with flat steel bars*
- ☐ mit Stahlblockleiste / *with chamfered side rails*
(gegen Materialablagerungen) / *(to prevent conveyed material from getting stuck)*

ABDECKUNGSLÄNGE / LENGTH OF SIDE CHAIN PROTECTION

- ☐ nur an Aufgabe und im Bogen / *only in the loading section and the bottom curve*
- ☐ im kompletten Förderer / *along the entire length of the conveyor*

Spannung [V] / *voltage*

Frequenz [Hz] / *frequency*

EX-SCHUTZ (NACH ATEX) / EX-PROTECTION (ACC. ATEX)

Produktraum / *inside*

Ausserhalb / *outside*

OBERFLÄCHENQUALITÄT / QUALITY OF SURFACES

- ☐ Farbbeschichtung Standard 70µm / *70µm standard painting*
- ☐ glasperlengestrahlt / *glass-bead blasted*
- ☐ sonstige / *other*
-

E-Mail info@joest.com

ANTRIEBSART / TYPE OF DRIVE

- ☐ Aufsteckgetriebemotor (direkt) / slip-on geared motor (direct drive)
- ☐ Getriebemotor (mit Kettentrieb) / geared motor (with chain drive)

ÜBERLASTSICHERUNG / OVERLOAD PROTECTION

- ☐ mechanisch (Rutschkupplung) (nur mit Kettentrieb) / mechanically (slip clutch) (only with chain drives)
- ☐ elektrisch (Strom-Messkreis) / electrically (current measuring circuit)

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS / ELECTRICAL CONNECTION

- ☐ Motorschutzschalter / motor protection switch ☐ beigelegt / enclosed ☐ angebaut / mounted
- ☐ Strom-Messrelais eingebaut / installed current measuring relay

STEUERUNG / CONTROL UNIT

- ☐ ggf. gemäß Anlage / see enclosed description
- ☐ Details / details

